



## Czujnik zbliżeniowy SN2-R3-M008-036 (R412004820) - Aventics



**Numer artykułu SKU:  
OT-BRR019002**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

- Sześcienny czujnik do uniwersalnych zastosowań
- Szeroka gama mocowań czujników do różnych zastosowań
- Z wtyczką M8 (2-, 3- i 4-stykową) bezpośrednio na obudowie czujnika lub na wolnych końcach przewodów
- Przyjazny w serwisowaniu, ponieważ przewód można zamontować bezpośrednio na obudowie
- Dostępne wersje czujników kontaktronowych i elektronicznych PNP
- Dostępny dodatkowy wariant z rozciąganiem impulsu

---

### DANE TECHNICZNE

Waga	0,019 kg
Rodzaj zestyku	Reed
Złącze elektryczne 2, typ	M8, wtyk
Spadek napięcia U przy I <sub>max</sub>	I*Rs
Precyzja punktu przełączania	±0,1 mT
Rezystancja zwarcia	ochrona przed odwrotną polaryzacją
Rezystor ochronny dla kontaktronu	27 Ω
Min. napięcie robocze DC	12 V DC
Min. napięcie robocze AC	12 V AC
Maks. napięcie robocze AC	30 V AC
Montaż pośredni dla serii	TRB, PRA, ITS, MNI, CSL-RD, ICM, RPC, TRR, FLT, CVI
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	80 °C
Dioda sygnalizacyjna LED	żółta
Materiał obudowy	żywica epoksydowa
Złącze elektryczne 2, ilość pinów	3-pin
Maks. prąd przełączania DC	0.13 A
Maksymalny prąd przełączania AC	0.13 A
Rodzaj styku	kontaktron
Wersja	z rozciągniętym impulsem
Klasa ochrony	IP67
Odporność na wstrząsy	100 g / 11 ms
Odporność na wibracje	30 g (50 - 2000 Hz)
Maks. napięcie robocze DC	36 V DC
Zdolność przełączania	10 W / 10 VA

Nr kat.

OT-BRR019002