




Elektrozawór VUVG-B10-P53U-ZT-F-1T1L-F1A (8141523) serii VUVG - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO095518**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Kompaktowy, uniwersalny elektrozawór z elektrycznym zasilaniem centralnym i wspólną masą.

- Zawór sub-base
- Do wyspy zaworowej VTUG z przyłączem Multi-pin, Feldbus
- Zalecany do montażu w instalacjach do produkcji akumulatorów litowo-jonowych

Dane techniczne

Funkcja zaworu	5/3 zasilony
Sposób uruchamiania	elektrycznie
Wielkość zaworu	10 mm
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	200 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	Kołnierz
Napięcie robocze	24V DC
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 bar
Konstrukcja	Zawór tłoczkowo-suwakowy
Sposób powrotu	sprężyna mechaniczna
Certyfikacja	c UL us - Recognized (OL)
Stopień ochrony	IP40
Funkcja odpowietrzenia	z możliwością dławienia

Sposób uszczelnienia	miękki
Pozycja montażu	dowolny
Pomocnicze sterowanie ręczne	z blokadą
Rodzaj sterowania	sterowanie pilotem
Przyłącze zasilania powietrzem pilotów	zewn.
Kierunek przepływu	rewersyjny
Symbol	00991128
Pokrycie	nieokreślone pokrycie Nie wolno stosować metali, których głównym składnikiem jest miedź, cynk lub nikiel. Wyjątkiem są niklowane stale, niklowane chemicznie powierzchnie, płytki drukowane, przewody, elektryczne łączniki wtykowe i cewki.
Warianty	
Wskaźnik stanu sygnału	LED
Ciśnienie pilota	0.3 MPa
Ciśnienie pilota	3 bar
Maks. częstotliwość przełączania	3 Hz
Czas wyłączenia	38 ms
Czas włączania	12 ms
Czas przełączania	16 ms
Czas pracy ciągłej	100%
Maks. dodatni impuls testowy przy sygnale 0	1600 μ s
Maks. ujemny impuls testowy na 1 sygnale	3000 μ s
Parametry cewki	22 V DC: 1,0 W
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) Test odporności podczas transportu przy drganiach o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Odporność na drgania	Test odporności na wstrząsy o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Odporność na wstrząsy	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	VDMA24364-strefa III
Zgodność z LABS	Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 1% masy. Wyjątek stanowi nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki obwodów drukowanych, kable, elektryczne złącza wtykowe i cewki
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	
Klasa Cleanroom	Klasa 6 wg ISO 14644-1
Temperatura medium	-5 degC

Medium sterujące (dla pilotów)

Temperatura otoczenia

Waga produktu

Przyłącze elektryczne

Typ mocowania

Informacja o materiałach

Materiał uszczelnień

Materiał obudowy

Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

-5 degC

58 g

Przez płytę przyłączeniową

na listwie przyłączeniowej

Zgodność z dyrektywą RoHS

HNBR

Stop aluminium do przeróbki plastycznej

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie pilota	3 bar do 8 bar
Pokrycie	nieokreślone pokrycie
Parametry cewki	22 V DC: 1,0 W
Sposób powrotu	sprężyna mechaniczna
Pneumatyczne przyłącze robocze	Kotnierz
Sposób uruchamiania	elektrycznie
Pozycja montażowa	dowolny
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Sposób uszczelnienia	miękki
Czas przełączania	16 ms
Czas włączania	12 ms
Czas wyłączenia	38 ms
Maks. częstotliwość przełączania	3 Hz
Funkcja odpowietrzenia	z możliwością dławienia
Wielkość zaworu	10 mm
Certyfikat	c UL us - Recognized (OL)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Kierunek przepływu	rewersyjny
Rodzaj sterowania	sterowanie pilotem
Waga produktu	58 g
Konstrukcja	Zawór tłoczkowo-suwakowy
Napięcie robocze	24V DC
Typ mocowania	na listwie przyłączeniowej
Czas pracy ciągłej	100%
Funkcja zaworu	5/3 zasilony
Przyłącze elektryczne	Przez płytę przyłączeniową
Temperatura medium	-5 °C do 60 °C
Stopień ochrony	IP40
Materiał uszczelnień	HNBRNBR
Temperatura otoczenia	-5 °C do 60 °C
Ciśnienie robocze	-0.9 bar do 10 bar

Nr kat.	OT-FESTO095518
EAN-13	4052568576929

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:10