



Siłownik z prowadzeniem dwustronnego działania DFM-50-25-P-A-KF (170946) serii DFM - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO004555**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Postaw na precyzyjne prowadzenie i odporność na wysokie momenty skręcające i siły poprzeczne - w połączeniu z wytrzymałą i kompaktową konstrukcją. Siłownik z prowadzeniem DFM doskonale nadaje się do zaciskania, podnoszenia lub zatrzymywania.

- Napęd i prowadzenie w jednej obudowie
- Przenoszenie dużych momentów i sił poprzecznych
- Prowadzenie ślizgowe lub na łożyskach kulkowych obiegowych
- Wiele możliwości mocowania i montażu
- Szeroki wybór wariantów do indywidualnego zastosowania
- Warianty zalecane do montażu w instalacjach do produkcji akumulatorów litowo-jonowych

Dane techniczne

Odległość środka ciężkości efektywnego obciążenia od płyty spinającej xs	50 mm
Skok	25 mm
Ø tłoka	50 mm
Tryb pracy jednostki napędowej	Płyta spinająca
Amortyzacja	elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron
Pozycja montażu	dowolny

Prowadnica	Prowadnica z łożyskami kulkowymi w obiegu zamkniętym
Konstrukcja	Prowadnica
Sygnalizacja położenia	do wyłącznika zbliżeniowego
Symbol	00991737
Ciśnienie robocze	0.1 MPa
Ciśnienie robocze	1 bar
Maks. prędkość	0.6 m/s
Sposób działania	dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-5 degC
Energia uderzenia w pozycjach końcowych	1 J
Maks. siła Fy	1487 N
Maks. siła Fy statyczna	1600 N
Maks. siła Fz	1487 N
Maks. siła Fz, statyczna	1600 N
Maks. moment Mx	81.79 Nm
Maks. moment Mx, statyczny	88 Nm
Maks. moment My	31.98 Nm
Maks. moment My, statyczny	34.4 Nm
Maks. moment Mz	31.98 Nm
Maks. moment statyczny Mz	34.4 Nm
Maks. dopuszczalne obciążenie momentem obrotowym Mx w funkcji skoku	19.35 Nm
Maks. efektywne obciążenie w zależności od skoku przy zdefiniowanej odległości xs	235 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie	1057 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie	1178 N
Ruchoma masa własna	1796 g
Waga produktu	3212 g
Środek ciężkości masy ruchomej jako funkcja skoku	30.6 mm
Przyłącza alternatywne	patrz rysunek produktu
Przyłącze pneumatyczne	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pokrywy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał uszczelnień	NBR

Materiał obudowy
Materiał tłoczyska

Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Nierdzewna stal stopowa

DANE TECHNICZNE

Maks. moment Mz	31.98 Nm	Nr kat.	OT-FESTO004555
Konstrukcja	Prowadnica	EAN-13	4052568140281
Przemieszczana masa własna	1 796 g		
Waga produktu	3 212 g		
Tryb pracy jednostki napędowej	Z płytki spinającą		
Prowadzenie	Prowadzenie na łożyskach kulkowych z zamkniętym obiegiem kulek		
Maks. prędkość	0.6 m/s		
Maks. siła Fy	1 487 N		
Maks. siła Fz	1 487 N		
Maks. moment Mx	81.79 Nm		
Maks. moment My	31.98 Nm		
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, nierdzewna		
Alternatywne przyłącza	Patrz opis produktu		
Odległość punktu ciężkości obciążenia roboczego do płyty spinającej	50 mm		
Maks. obciążenie użytkowe w funkcji skoku przy zdefiniowanej odległości xs	235 N		
Maks. dopuszczalny moment od obciążenia Mx w funkcji skoku	19.35 Nm		
Maks. siła statyczna Fy	1 600 N		
Maks. siła statyczna Fz	1 600 N		
Maks. moment Mx, statyczny	88 Nm		
Maks. moment My, statyczny	34.4 Nm		
Maks. moment Mz, statyczny	34.4 Nm		
Środek ciężkości przemieszczanej masy w funkcji skoku	30.6 mm		
Materiał obudowy	Stop aluminium		
Średnica tłoka	50 mm		
Skok	25 mm		
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar		
Temperatura otoczenia	-5 ... 60 °C		
Amortyzacja	elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron		
Materiał pokrywy	Stop aluminium		
Materiał uszczelnień	NBR		
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników		
Maks. energia uderzenia w położeniach końcowych	1 Nm		
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS		
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]		
Pozycja zabudowy	Dowolna		
Ciśnienie robocze MPa	0.1 ... 1 MPa		
Tryb pracy	Dwustronnego działania		
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)		
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję		
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L		
Siła teoretyczna przy 0,6 Mpa (6 bar, 87 psi), powrót	1 057 N		
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wysunięcie	1 178 N		
Przyłącza pneumatyczne	G1/4		

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 23:46