



Siłownik z prowadzeniem dwustronnego działania DFM-100-25-P-A-GF (170892) serii DFM - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO004439

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Postaw na precyzyjne prowadzenie i odporność na wysokie momenty skręcające i siły poprzeczne - w połączeniu z wytrzymałą i kompaktową konstrukcją. Siłownik z prowadzeniem DFM doskonale nadaje się do zaciskania, podnoszenia lub zatrzymywania.

- Napęd i prowadzenie w jednej obudowie
- Przenoszenie dużych momentów i sił poprzecznych
- Prowadzenie ślizgowe lub na łożyskach kulkowych obiegowych
- Wiele możliwości mocowania i montażu
- Szeroki wybór wariantów do indywidualnego zastosowania
- Warianty zalecane do montażu w instalacjach do produkcji akumulatorów litowo-jonowych

Dane techniczne

Odległość środka ciężkości efektywnego obciążenia od płyty spinającej xs	125 mm
Skok	25 mm
Ø tłoka	100 mm
Tryb pracy jednostki napędowej	Płyta spinająca
Amortyzacja	elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron
Pozycja montażu	dowolny
Prowadnica	Prowadnica ślizgowa

Konstrukcja	Prowadnica
Sygnalizacja położenia	do wyłącznika zbliżeniowego
Symbol	00991737
Ciśnienie robocze	0.05 MPa
Ciśnienie robocze	0.5 bar
Maks. prędkość	0.4 m/s
Sposób działania	dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-20 degC
Energia uderzenia w pozycjach końcowych	1 J
Maks. siła Fy	3640 N
Maks. siła Fy statyczna	3640 N
Maks. siła Fz	3640 N
Maks. siła Fz, statyczna	3640 N
Maks. moment Mx	342.2 Nm
Maks. moment Mx, statyczny	342.2 Nm
Maks. moment My	111 Nm
Maks. moment My, statyczny	111 Nm
Maks. moment Mz	111 Nm
Maks. moment statyczny Mz	111 Nm
Maks. dopuszczalne obciążenie momentem obrotowym Mx w funkcji skoku	76.99 Nm
Maks. efektywne obciążenie w zależności od skoku przy zdefiniowanej odległości xs	452 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie	4418 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie	4712 N
Ruchoma masa własna	6301 g
Waga produktu	11000 g
Przyłącza alternatywne	patrz rysunek produktu
Przyłącze pneumatyczne	G3/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pokrywy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał tłoczyska	Nierdzewna stal stopowa

DANE TECHNICZNE

Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejania jest ono wymagane przy dalszej pracy)	Nr kat.	OT-FESTO004439
Maks. dopuszczalny moment od obciążenia Mx w funkcji skoku	42.4 Nm	EAN-13	4052568139865
Maks. obciążenie użytkowe w funkcji skoku przy zdefiniowanej odległości xs	452 N		
Odległość punktu ciężkości obciążenia roboczego do płyty spinającej	125 mm		
Alternatywne przyłącza	Patrz opis produktu		
Maks. prędkość	0.4 m/s		
Prowadzenie	Prowadzenie na łożyskach ślizgowych		
Tryb pracy jednostki napędowej	Z płytka spinającą		
Waga produktu	11 000 g		
Przemieszczana masa własna	6 301 g		
Konstrukcja	Prowadnica		
Przyłącza pneumatyczne	G3/8		
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wysunięcie	4 712 N		
Siła teoretyczna przy 0,6 Mpa (6 bar, 87 psi), powrót	4 418 N		
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L		
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję		
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]		
Tryb pracy	Dwustronnego działania		
Ciśnienie robocze MPa	0.05 ... 1 MPa		
Pozycja zabudowy	Dowolna		
Materiał obudowy	Stop aluminium		
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS		
Maks. energia uderzenia w położeniach końcowych	1 Nm		
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników		
Materiał uszczelnień	NBR		
Materiał pokrywy	Stop aluminium		
Amortyzacja	elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron		
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C		
Ciśnienie robocze	0.5 ... 10 bar		
Skok	25 mm		
Średnica tłoka	100 mm		

Data wygenerowania podsumowania: 09.09.2026r, g. 01:31