Zawór dławiąco-zwrotny, dławienie na wylocie G 1/4 - G 1/4, regulacja śrubą pod wkrętak z nakrętką, aluminium



Numer artykułu SKU: GRL14AKO

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Zakres temperatur: -20°C do +80°C

Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne

Kierunek dławienia:

- **(typ A)**: od gwintu wewnętrznego do gwintu zewnętrznego (dławienie na dolocie)

- **(typ B)**: od gwintu zewnętrznego do gwintu wewnętrznego (dławienie na wylocie - standard)

- **(typ C)**: dławienie w dwóch kierunknach (zawór dławiący)

Ciśnienie robocze: 0,2 - 10 bar

Materiały:
śruba drążona: mosiądz niklowany, złączka skręcana: aluminium anodowane, uszczelki: NBR, pierścien uszczelniajacy i dystansowy: tworzywo sztuczne

Zalety:

- kompaktowa budowa
- trwałe oznaczenie sposobu dławienia na powierzchni pod klucz widoczne także po latach eksploatacji (oznaczenia: **B** - dławienie na wylocie, **A** - dławienie na dolocie, **C** - dławienie dwukierunkowe (na dopływie i wypływie)

DANE TECHNICZNE

Waga	0,05 kg
Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Ustawienie	śruba z rowkiem i nakrętką zabezpieczającą (regulacja śrubokrętem, blokowanie kluczem szczękowym)

Nr kat.	GRL14AKO
EAN-13	4050571857028

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 08:50