



Zawór dławiąco-zwrotny dławienie na wylocie M 5 - M 5, regulacja pokrętkiem, mosiądz niklowany



Numer artykułu SKU:  
**GRL50MSVKOR**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

Zakres temperatur: -20°C do +80°C

Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne

Kierunek dławienia:

- (typ B): od gwintu zewnętrznego do gwintu wewnętrznego (dławienie na wylocie - standard)

- (typ C): dławienie w dwóch kierunkach (zawór dławiący)

Ciśnienie robocze: 0,2 - 10 bar

Materiały:

śruba drażona: mosiądz niklowany, złączka skręcana: aluminium anodowane, uszczelki: NBR, pierścien uszczelniający i dystansowy: tworzywo sztuczne

Zalety:

- kompaktowa budowa
- trwałe wykonanie z aluminium
- trwałe oznaczenie sposobu dławienia na powierzchni pod klucz widoczne także po latach eksploatacji (oznaczenia: **B** - dławienie na wylocie, **A** - dławienie na dolocie, **C** - dławienie dwukierunkowe (na dopływie i wypływie))

## DANE TECHNICZNE

<b>Waga</b>	0,01 kg
<b>Gwint</b>	M 5
<b>Rodzaj gwintu</b>	M
<b>Ustawienie</b>	śruba radełkowana z nakrętką zabezpieczającą (regulacja bez narzędzi, blokowanie kluczem szczękowym)

<b>Nr kat.</b>	GRL50MSVKOR
<b>EAN-13</b>	4050571340773

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 07:37