AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór dławiąco-zwrotny dławienie na wylocie G 1/2 - 10 x 8 , złączka skręcana, regulacja śrubą pod wkrętak, mosiądz niklowany



Numer artykułu SKU: GRL128MSV

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Zakres temperatur: -20°C do +80°C

Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne

Kierunek dławienia:

- **(typ A)**: od gwintu wewnętrznego do gwintu zewnętrznego (dławienie na dolocie)

- **(typ B)**: od gwintu zewnętrznego do gwintu wewnętrznego (dławienie na wylocie - standard)

- **(typ C)**: dławienie w dwóch kierunkach (zawór dławiący)

Przewód pneumatyczny - 10 x 8 mm

Ciśnienie robocze: 0,2 - 10 bar

Materiały:
śruba drążona: mosiądz niklowany, złączka skręcana: mosiądz niklowany, uszczelki: NBR, pierścien uszczelniajacy i dystansowy: tworzywo sztuczne

Zalety:

- kompaktowa budowa
- trwałe wykonanie z mosiądzu niklowanego
- estetyczne wykonanie
- trwałe oznaczenie sposobu dławienia na powierzchni pod klucz widoczne także po latach

eksploatacji (oznaczenia: **B** - dławienie na wylocie, **A** - dławienie na dolocie, **C** - dławienie w dwóch kierunkach (na dopływie i wypływie)

DANE TECHNICZNE

Waga	0,175 kg
Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Średnica przewodu zewn. x wewn.	10 x 8 mm
Ustawienie	śruba z rowkiem (regulacja śrubokrętem)

Nr kat.	GRL128MSV
EAN-13	4050571856991

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 08:50