



## Siłownik ISO6432 z magnesem i amortyzacją pneumatyczną, dwustronnego działania, D25x320 - EMC



Numer artykułu SKU:  
**ZDPM25/320E**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: 1.4301, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

maks. 10 bar

### DANE TECHNICZNE

C	16 mm
CH	nastawne tłumienie w położeniach krańcowych
P	G 1/8
N	65 mm
M	12 mm
Gwint R	25 mm
a1	M 22 x 1,5
K	22 mm
Gwint	28 mm
B	34 mm
Waga	320 mm
E	22 mm
F	104 mm
L	137 mm
A	10 mm
Średnica zewnętrzna D	8 mm
Przyłącze sprężonego powietrza	M,G
Gwint	M 10 x 1,25
Średnica tłoka	8 mm

Nr kat.	ZDPM25/320E
---------	-------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 20:36