



Rura instalacyjna, do gwintowania 3/4", spawana czarna, 26,9x2,65mm



**Numer artykułu SKU:
GWR34G**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Opis:
Rurka ze stali węglowej z przystosowaniem do spawania i gwintowania

Obszar zastosowania:
Transport cieczy, powietrza i bezpiecznych gazów

Wykonanie:
surowa czern lub ocynkowanie ogniowo, z gładkimi zakończeniami rurki bez gwintu i złączki (OO)

Materialy:
S 195 T (ST 33), wszystkie rurki są poddawane próbie ciśnieniowej pod ciśnieniem 50 bar z zastosowaniem wody zimnej lub prądu wirowego

Cisnienie robocze:
Ciecze o cisl. maks. 25 bar, gaz i sprężone powietrze o cisl. maks. 10 bar

Produkowane długości:
6 m ± 0,15 m (bezszywowe ± 1 m)

Uwaga:
Przy zamówieniu proszę podać długość do wysyłki! Wysyłka - dział wysyłki: maks. 2 m, ekspres nocny: maks. 3 m, spedycja: maks. 6 m

DANE TECHNICZNE

Waga	1,5 kg
Rozmiar gwintu	3/4"
Grubość ścianki	2,65 mm
Średnica ruryzew.	26,9 mm
Wersja	spawane czarne

Nr kat.	GWR34G
EAN-13	4050571844530