AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Rura instalacyjna, do gwintowania 2", spawana czarna, 60,3x3,65mm



Numer artykułu SKU: GWR20G

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Opis:
Rurka ze stali weglowej z przystosowaniem do spawania i gwintowania
Obszar zastosowania:
Transport cieczy, powietrza i bezpiecznych gazów
Wykonanie:
surowa czern lub ocynkowanie ogniowo, z gladkimi zakonczeniami rurki bez gwintu i zlaczki (OO)
Materialy:
S 195 T (ST 33), wszystkie rurki sa poddawane próbie cisnieniowej pod cisnieniem 50 bar z zastosowaniem wody zimnej lub pradu wirowego
Cisnienie robocze:
Ciecze o cisn. maks. 25 bar, gaz i sprezone powietrze o cisn. maks. 10 bar
Produkowane dlugosci:
6 m ± 0,15 m (bezszwowe ± 1 m)
Uwaga:
Przy zamówieniu prosze podac dlugosc do wysylki! Wysylka - dzial wysylki: maks. 2 m, ekspres nocny: maks. 3 m, spedycja: maks. 6 m

DANE TECHNICZNE

Waga	4,6 kg
Rozmiar gwintu	2"
Grubość ścianki	3,65 mm
Średnica rury zew.	60,3 mm
Wersja	spawane czarne

Nr kat.	GWR20G
EAN-13	4050571844417

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 23:03