



## Rura instalacyjna, do gwintowania 3", spawana czarna, 88,9x4,05mm



**Numer artykułu SKU:  
GWR30G**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

**Opis:**  
Rurka ze stali węglowej z przystosowaniem do spawania i gwintowania

**Obszar zastosowania:**  
Transport cieczy, powietrza i bezpiecznych gazów

**Wykonanie:**  
surowa czern lub ocynkowanie ogniowo, z gładkimi zakończeniami rurki bez gwintu i złączki (OO)

**Materialy:**  
S 195 T (ST 33), wszystkie rurki są poddawane próbie ciśnieniowej pod ciśnieniem 50 bar z zastosowaniem wody zimnej lub prądu wirowego

**Cisnienie robocze:**  
Ciecze o cisl. maks. 25 bar, gaz i sprężone powietrze o cisl. maks. 10 bar

**Produkowane długości:**  
6 m ± 0,15 m (bezszywowe ± 1 m)

**Uwaga:**  
Przy zamówieniu proszę podać długość do wysyłki! Wysyłka - dział wysyłki: maks. 2 m, ekspres nocny: maks. 3 m, spedycja: maks. 6 m

## DANE TECHNICZNE

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>Waga</b>              | 8 kg           |
| <b>Rozmiar gwintu</b>    | 3"             |
| <b>Grubość ścianki</b>   | 4,05 mm        |
| <b>Średnica ruryzew.</b> | 88,9 mm        |
| <b>Wersja</b>            | spawane czarne |

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Nr kat.</b> | GWR30G        |
| <b>EAN-13</b>  | 4050571844493 |