



Rura instalacyjna, do gwintowania 3", spawana cynkowana ogniowo, 88,9x4,05mm



**Numer artykułu SKU:  
GWR30VG**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

Opis:  
Rurka ze stali węglowej z przystosowaniem do spawania i gwintowania  
Obszar zastosowania:  
Transport cieczy, powietrza i bezpiecznych gazów  
Wykonanie:  
surowa czern lub ocynkowanie ogniowo, z gładkimi zakończeniami rurki bez gwintu i złączki (OO)  
Materiały:  
S 195 T (ST 33), wszystkie rurki są poddawane próbie ciśnieniowej pod ciśnieniem 50 bar z zastosowaniem wody zimnej lub prądu wirowego  
Ciśnienie robocze:  
Ciecze o cisl. maks. 25 bar, gaz i sprężone powietrze o cisl. maks. 10 bar  
Produkowane długości:  
6 m ± 0,15 m (bezszywowe ± 1 m)  
Uwaga:  
Przy zamówieniu proszę podać długość do wysyłki! Wysyłka - dział wysyłki: maks. 2 m, ekspres nocny: maks. 3 m, spedycja: maks. 6 m

## DANE TECHNICZNE

Waga	9 kg
Rozmiar gwintu	3"
Grubość ścianki	4,05 mm
Średnica ruryzew.	88,9 mm
Wersja	spawane cynkowane ogniowo

Nr kat.	GWR30VG
EAN-13	4050571844509