



## Rura instalacyjna, do gwintowania 3", bezszwowa cynkowana ogniowo, 88,9x4,05mm



**Numer artykułu SKU:  
GWR30V**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

**Opis:**  
Rurka ze stali węglowej z przystosowaniem do spawania i gwintowania  
**Obszar zastosowania:**  
Transport cieczy, powietrza i bezpiecznych gazów  
**Wykonanie:**  
surowa czern lub ocynkowanie ogniowo, z gładkimi zakończeniami rurki bez gwintu i złączki (OO)  
**Materialy:**  
S 195 T (ST 33), wszystkie rurki są poddawane próbie ciśnieniowej pod ciśnieniem 50 bar z zastosowaniem wody zimnej lub prądu wirowego  
**Cisnienie robocze:**  
Ciecze o cisl. maks. 25 bar, gaz i sprężone powietrze o cisl. maks. 10 bar  
**Produkowane długości:**  
6 m ± 0,15 m (bezszywowe ± 1 m)  
**Uwaga:**  
Przy zamówieniu proszę podać długość do wysyłki! Wysyłka - dział wysyłki: maks. 2 m, ekspres nocny: maks. 3 m, spedycja: maks. 6 m

## DANE TECHNICZNE

<b>Waga</b>	8 kg
<b>Rozmiar gwintu</b>	3"
<b>Grubość ścianki</b>	4,05 mm
<b>Średnica ruryzew.</b>	88,9 mm
<b>Wersja</b>	bezszywowe cynkowane ogniowo

<b>Nr kat.</b>	GWR30V
<b>EAN-13</b>	4050571844523