



Rura instalacyjna, do gwintowania 4", bezszwowa cynkowana ogniowo, 114,3x4,50mm



**Numer artykułu SKU:
GWR40V**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Opis:
Rurka ze stali węglowej z przystosowaniem do spawania i gwintowania
Obszar zastosowania:
Transport cieczy, powietrza i bezpiecznych gazów
Wykonanie:
surowa czern lub ocynkowanie ogniowo, z gładkimi zakończeniami rurki bez gwintu i złączki (OO)
Materiały:
S 195 T (ST 33), wszystkie rurki są poddawane próbie ciśnieniowej pod ciśnieniem 50 bar z zastosowaniem wody zimnej lub prądu wirowego
Ciśnienie robocze:
Ciecze o cisl. maks. 25 bar, gaz i sprężone powietrze o cisl. maks. 10 bar
Produkowane długości:
6 m ± 0,15 m (bezszywowe ± 1 m)
Uwaga:
Przy zamówieniu proszę podać długość do wysyłki! Wysyłka - dział wysyłki: maks. 2 m, ekspres nocny: maks. 3 m, spedycja: maks. 6 m

DANE TECHNICZNE

Rozmiar gwintu	4"
Grubość ścianki	4,50 mm
Średnica ruryzew.	114,3 mm
Wersja	bezszywowe cynkowane ogniowo

Nr kat.	GWR40V
EAN-13	4050571844646