



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Zbiornik sprężonego powietrza do nadbudowy agregatów poziomy 120 litrów, 13 bar - Komnino



Numer artykułu SKU:  
KPW-120/L-13/0\_4

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie

**KOMNINO**

### OPIS PRODUKTU

## ZBIORNIKI POZIOME DO NADBUDOWY AGREGATÓW

### Zastosowanie zbiorników poziomych do nadbudowy agregatów

Zbiorniki poziome do nadbudowy agregatów są specjalnymi zbiornikami ciśnieniowymi przeznaczonymi do montażu agregatów sprężarkowych. Wyposażone są w standardowe szyny, mocowania oraz uchwyty, pozwalające na montaż zespołów sprężarkowych wraz z napędem od różnych producentów. Służą do gromadzenia i przechowywania sprężonego powietrza o objętości od 20 do 1500 litrów i określonym ciśnieniu. Zbiorniki te są elementami niezbędnymi dla prawidłowej pracy zabudowanego agregatu sprężarkowego, stabilizując ciśnienie oraz uzupełniają straty ciśnienia powstające podczas pracy odbiorników. Dzięki zbiornikom do nadbudowy eliminowana jest pulsacja ciśnienia. Wpływają też na wydłużenie trwałości sprężarek, które nie muszą pracować ciągle. Uruchamianie sprężarek tylko w momencie spadku ciśnienia zmniejsza zużycie energii elektrycznej i obniża koszty eksploatacji instalacji ciśnieniowych. Magazynowane w zbiornikach medium robocze doprowadzane jest bezpośrednio do odbiorników. Zbiorniki spełniają funkcję pomocniczą dla oczyszczania powietrza w instalacjach pneumatycznych z gromadzącą się wodą i kondensatem. Kondensat zbiera się w zbiorniku i wymagane jest jego okresowe usuwanie np. za pomocą drenów mechanicznych lub automatycznych. Inną funkcją zbiorników poziomych do nadbudowy agregatów jest schładzanie sprężonego powietrza. Dla zbiorników poziomych do nadbudowy agregatów które podlegają odbiorowi Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), każdorazowo przy dostawie dostarczane są stosowne dokumenty.

### Zbiorniki poziome do nadbudowy agregatów - co warto wiedzieć?

Są przeznaczone do montażu agregatów sprężarkowych różnych producentów na standardowych mocowaniach oraz do magazynowania medium roboczego o ciśnieniu do 40 barów.

W instalacjach zbiorniki pełnią rolę akumulatorów, stabilizują ciśnienie, zmniejszają pulsację ciśnienia, schładzają i oczyszczają medium robocze oraz zwiększają żywotność sprężarek i kompresorów.

Zbudowane są jako spawane ze stali o podwyższonej wytrzymałości i składają się ze stalowego płaszcza z niezbędnymi mocowaniami, den elipsoidalnych oraz nóg do posadowienia na fundamentcie.

Mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych oraz na zewnątrz oraz w sprężarkach przewoźnych.

Zalecana jest okresowa kontrola stanu wnętrza zbiornika poziomego do nadbudowy agregatów i stosowanie spustów do usuwania gromadzących się zanieczyszczeń płynnych

(drenów mechanicznych lub automatycznych).

Zbiorniki poziome do nadbudowy agregatów malowane są na kolor niebieski.

Przyłącza w zbiornikach poziomych do nadbudowy agregatów standardowo wykonywane są jako gwintowe.

Gromadzone w zbiornikach sprężone powietrze jest doprowadzane bezpośrednio do odbiorników.

Zaleca się stosowanie elementów przygotowania powietrza ([filtrów](#), [filtry-reduktorów](#), [bloków przygotowania powietrza](#)) na wylocie ze zbiornika do odbiorników.

## DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	0 do 13 bar	Nr kat.	KPW-120/L-13/0_4
Objętość	120 l		
Maksymalne ciśnienie robocze	13 bar		
Zakres temperatury	-20 °C do 100 °C		
Przyłącze	3/4" G		
Typ zbiornika	poziomy		

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:04