AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Złączka redukcyjna ø 10 na ø 6 EASY LINE



Numer artykułu SKU: IQSG100H60-EL

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Redukcje wtykowe EASY LINE

Zastosowanie redukcji wtykowych EASY LINE

Redukcje wtykowe EASY LINE należą do grupy elementów złącznych i służą do szybkiego i wielokrotnego podłączania elastycznych przewodów i węży pneumatycznych oraz do redukcji średnic przewodów. Redukcje wtykowe EASY LINE mogą być stosowane do typowych złączek wtykowych prostych i kątowych EASY LINE, lub do współpracy z elementami wtykowymi innych firm. Dzięki redukcjom wtykowym EASY LINE można podłączać przewody o średnicach zewnętrznych od 4mm do 12mm.

Redukcje wtykowe EASY LINE – co warto wiedzieć?

Redukcje wtykowe EASY LINE pozwalają na szybki i wygodny montaż przewodów, węży, elastycznych w złączkach wtykowych.
Redukcje wtykowe EASY LINE odznaczają się wysoką jakością i zachowują szczelność nawet przy wielokrotnym montażu/demontażu przewodu pneumatycznego.
Medium roboczym dla redukcji wtykowych Easy Line jest sprężone powietrze oraz gazy neutralne.
Redukcje wtykowe EASY LINE służą do montażu przewodów i węży elastycznych o średnicy zewnętrznej od 4mm do 12mm, z poliuretanu (PU, PUN), polietylenu (PE) i poliamidu (PA).
Redukcje wtykowe EASY LINE wykonane są z wytrzymałego tworzywa sztucznego.
Mogą być stosowane w zakresie ciśnień od 0 do 10 barów oraz w zakresie temperatur od 0°C do + 60°C.
Dla wyższych ciśnień pracy zaleca się stosowanie przewodów i węży z poliamidu (PA).
Wysoka jakość redukcji wtykowych EASY LINE pozwala je stosować w trudnych warunkach pracy.
Zalecane jest wykonywanie połączeń redukcjami wtykowymi EASY LINE w układach i instalacjach podlegającym częstemu rozłączaniu.
Przewody i węże do złączek wtykowych Easy Line dobiera się zgodnie ze średnicami zewnętrznymi.
Zaleca się stosowanie przewodów i węży kalibrowanych.
Do prawidłowego przygotowania przewodów do montażu należy stosować obcinaki przewodów typu SAS.

DANE TECHNICZNE

Średnica przewodu D1	6 mm
Średnica przewodu D	10 mm

Nr kat.	IQSG100H60-EL

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 02:28