Elektrozawór 5/3 G1/8 w poł. środkowym odcięty 12V DC - PNEUER



Numer artykułu SKU: JLE2303-12VDC

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

PNEUER

OPIS PRODUKTU

Elektrozawory 5/3 serii JLE PNEUER – co warto wiedzieć?

- Elektrozawory 5/3 JLE PNEUER są przeznaczone do sterowania ruchem siłowników pneumatycznych dwustronnego działania liniowych i obrotowych
- W elektrozaworach 5/3 JLE PNEUER położenie środkowe ustalane jest sprężynami
- Napięcia sterowania: 24V DC, 230V DC, 12V DC, 115V AC
- Zakres ciśnień pracy dla elektrozaworów 5/3 JLE PNEUER wynosi od 3 do 8 bar.
- Elektrozawory 5/3 JLE PNEUER dają możliwość zatrzymania napędu pneumatycznego (siłownika liniowego lub obrotowego) w dowolnym miejscu skoku
- Elektrozawory 5/3 JLE PNEUER w poł. środkowym zasilane zalecane są do sterowania siłownikami pneumatycznymi beztłoczyskowymi.
- Elektrozawory 5/3 JLE PNEUER występują tylsposób centrowania: sprężyny
- Zaleca się montaż tłumików hałasu - płaskich lub stożkowych - w przyłączach odpowietrzających 3 i 5 elektrozaworów 5/3 JLE PNEUER

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Funkcja zaworu	5/3 w położeniu środkowym odcięty
Przepływ	659 l/min
Cewka	12V DC

Nr kat.	JLE2303-12VDC

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 04:03