# Elektrozawór 5/3 G1/8 w poł. środkowym zasilany 230V AC - PNEUER



## Numer artykułu SKU: JLE2503-230VAC

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

PNEUER

### OPIS PRODUKTU

## Elektrozawory 5/3 serii JLE PNEUER – co warto wiedzieć?

- Elektrozawory 5/3 JLE PNEUER są przeznaczone do sterowania ruchem siłowników pneumatycznych dwustronnego działania liniowych i obrotowych
- W elektrozaworach 5/3 JLE PNEUER położenie środkowe ustalane jest sprężynami
- Napięcia sterowania: 24V DC, 230V DC, 12V DC, 115V AC
- Zakres ciśnień pracy dla elektrozaworów 5/3 JLE PNEUER wynosi od 3 do 8 bar.
- Elektrozawory 5/3 JLE PNEUER dają możliwość zatrzymania napędu pneumatycznego (siłownika liniowego lub obrotowego) w dowolnym miejscu skoku
- Elektrozawory 5/3 JLE PNEUER w poł. środkowym zasilane zalecane są do sterowania siłownikami pneumatycznymi beztłoczyskowymi.
- Elektrozawory 5/3 JLE PNEUER występują tylsposób centrowania: sprężyny
- Zaleca się montaż tłumików hałasu - płaskich lub stożkowych - w przyłączach odpowietrzających 3 i 5 elektrozaworów 5/3 JLE PNEUER

---

### DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1/8 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Funkcja zaworu** | 5/3 w położeniu środkowym zasilany |
| **Przepływ** | 659 l/min |
| **Cewka** | 230V AC |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | JLE2503-230VAC |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 07:20