



## Elektrozawór 5/3 G1/4 w poł. środkowym odpowietrzony 12V DC - PNEUER



Numer artykułu SKU:  
**JLE4403-12VDC**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**PNEUER**

### OPIS PRODUKTU

#### Elektrozawory 5/3 serii JLE PNEUER – co warto wiedzieć?

- Elektrozawory 5/3 JLE PNEUER są przeznaczone do sterowania ruchem siłowników pneumatycznych dwustronnego działania liniowych i obrotowych
- W elektrozaworach 5/3 JLE PNEUER położenie środkowe ustalone jest sprężynami
- Napięcia sterowania: 24V DC, 230V DC, 12V DC, 115V AC
- Zakres ciśnień pracy dla elektrozaworów 5/3 JLE PNEUER wynosi od 3 do 8 bar.
- Elektrozawory 5/3 JLE PNEUER dają możliwość zatrzymania napędu pneumatycznego (siłownika liniowego lub obrotowego) w dowolnym miejscu skoku
- Elektrozawory 5/3 JLE PNEUER w poł. środkowym zasilane zalecane są do sterowania [siłownikami pneumatycznymi beztłoczkowymi](#).
- Elektrozawory 5/3 JLE PNEUER występują tył sposób centrowania: sprężyny
- Zaleca się montaż tłumików hałasu - [płaskich](#) lub [stożkowych](#) - w przyłączach odpowietrzających 3 i 5 elektrozaworów 5/3 JLE PNEUER

### DANE TECHNICZNE

<b>Gwint</b>	1/4
<b>Rodzaj gwintu</b>	G
<b>Funkcja zaworu</b>	5/3 w położeniu środkowym odpowietrzony
<b>Przepływ</b>	659 l/min
<b>Cewka</b>	12V DC

<b>Nr kat.</b>	JLE4403-12VDC
----------------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 23:34