



## Reduktor sprężonego powietrza G1/4", 0.5-12 bar



Numer artykułu SKU:  
**AR14BLUE**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Natychmiast



### OPIS PRODUKTU

## REDUKTORY SPRĘŻONEGO POWIETRZA BLUE LINE

### Zastosowanie reduktorów sprężonego powietrza BLUE LINE

Reduktory sprężonego powietrza BLUE LINE są elementami z grupy elementów sterujących ciśnieniem medium roboczego i występują w układach zasilających i sterujących indywidualnie lub stanowią część bloków przygotowania powietrza. Są stosowane w układach pneumatycznych we wszystkich branżach przemysłu, w celu uzyskania wymaganej wartości ciśnienia sprężonego powietrza. Reduktory sprężonego powietrza utrzymują nastawioną wartość ciśnienia wyjściowego, bez względu na wahania ciśnienia wejściowego. Po wzroście ciśnienia wyjściowego ponad wartość nastawioną (np. spowodowaną czynnikami zewnętrznymi lub awarią elementów wykonawczych) reduktor sprężonego powietrza odpowietrza układ i dalej utrzymuje zadane ciśnienie wyjściowe. Regulacja ciśnienia w reduktorach BLUE LINE odbywa się ręcznie.

### Parametry techniczne:

Medium robocze: sprężone powietrze, neutralne gazy

Zalecane ciśnienia robocze: ciśnienie wejściowe: od 1 do 16 barów; ciśnienie regulowane: od 0.5 - 12 bar

Zalecane temperatury pracy: do +60°C.

Gwinty przyłączeniowe (wielkość): od G1/4" do G1"

Zastosowane materiały: korpus - aluminium; pokrętko - tworzywo sztuczne; uszczelnienia i membrana - NBR

---

### DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Średnica D2	31 mm
L1	89 mm
T	7 mm
H1	20 mm
H2	11 mm
B1	64 mm
B2	52 mm
L4	69 mm
B3	40 mm
B4	76 mm
S1	14 mm
Średnica D3	M4
Średnica D4	M36 x 1,5
Średnica D5	41 mm

Nr kat.	AR14BLUE
---------	----------

Data wygenerowania podsumowania: 04.07.2026r, g. 22:28