AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor sprężonego powietrza G1/2", 0.5-12 bar



Numer artykułu SKU: AR12BLUE

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

REDUKTORY SPRĘŻONEGO POWIETRZA BLUE LINE

Zastosowanie reduktorów sprężonego powietrza BLUE LINE

Reduktory sprężonego powietrza BLUE LINE są elementami z grupy elementów sterujących ciśnieniem medium roboczego i występują w układach zasilających i sterujących indywidualnie lub stanowią część bloków przygotowania powietrza. Są stosowane w układach pneumatycznych we wszystkich branżach przemysłu, w celu uzyskania wymaganej wartości ciśnienia sprężonego powietrza. Reduktory sprężonego powietrza utrzymują nastawioną wartość ciśnienia wyjściowego, bez względu na wahania ciśnienia wejściowego. Po wzroście ciśnienia wyjściowego ponad wartość nastawioną (np. spowodowaną czynnikami zewnętrznymi lub awarią elementów wykonawczych) reduktor sprężonego powietrza odpowietrza układ i dalej utrzymuje zadane ciśnienie wyjściowe. Regulacja ciśnienia w reduktorach BLUE LINE odbywa się ręcznie.

Parametry techniczne:

Medium robocze: sprężone powietrze, neutralne gazy
Zalecane ciśnienia robocze: ciśnienie wejściowe: od 1 do 16 barów; ciśnienie regulowane: od 0.5 – 12 bar
Zalecane temperatury pracy: do +60°C.
Gwinty przyłączeniowe (wielkość): od G1/4” do G1”
Zastosowane materiały: korpus - aluminium; pokrętło – tworzywo sztuczne; uszczelnienia i membrana – NBR

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Średnica D2	50 mm
L1	121 mm
T	8 mm
H1	32 mm
H2	22 mm
B1	85 mm
B2	70 mm
L4	99 mm
B3	55 mm
B4	95 mm
S1	14 mm
Średnica D3	M5
Średnica D4	M52 x 1,5
Średnica D5	50 mm

Nr kat.	AR12BLUE

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 20:09