AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór redukcyjny G3/8" 0,5-8,5 bar EASY LINE



Numer artykułu SKU: AR38

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

REDUKTORY SPRĘŻONEGO POWIETRZA EASY LINE

Zastosowanie reduktorów sprężonego powietrza EASY LINE

Reduktory sprężonego powietrza EASY LINE są elementami do bezstopniowej regulacji ciśnienia medium roboczego. Występują w układach zasilających i sterujących indywidualnie lub stanowią część bloków przygotowania powietrza. Są stosowane w układach pneumatycznych we wszystkich branżach przemysłu dla uzyskiwania wymaganej wartości ciśnienia. Reduktory sprężonego powietrza EASY LINE utrzymują nastawioną wartość ciśnienia wyjściowego, niezależnie od wahań ciśnienia wejściowego. Po wzroście ciśnienia wyjściowego powyżej wartości nastawionej (np. spowodowanej czynnikami zewnętrznymi lub awarią elementów wykonawczych) reduktor sprężonego powietrza EASY LINE odpowietrza układ, a następnie utrzymuje zadane ciśnienie wyjściowe. Regulacja ciśnienia w reduktorach EASY LINE odbywa się ręcznie za pomocą pokrętła z możliwością zablokowania nastawy.

Parametry techniczne:

Medium robocze: sprężone powietrze, neutralne gazy
Zalecane ciśnienia robocze: ciśnienie wejściowe - od 1 do 16 barów; ciśnienie regulowane - od 0.5 – 8 bar
Zalecane temperatury pracy: do +60°C.
Gwinty przyłączeniowe (wielkość): od G1/4” do G1”
Zastosowane materiały: korpus - aluminium; pokrętło – tworzywo sztuczne; uszczelnienia i membrana – NBR

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8	**Nr kat.**	AR38
Rodzaj gwintu	G		

Data wygenerowania podsumowania: 04.11.2026r, g. 00:03