



Trójnik wtykowy "Y" ø 6 EASY LINE



Numer artykułu SKU:
IQSY60-EL

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Trójniki wtykowe Y EASY LINE

Trójniki wtykowe Y EASY LINE są to elementy złączne do stosowania w pneumatycznych układach napędowych i sterujących. Służą do montażu przewodów pneumatycznych elastycznych wykonanych z poliuretanu (PU, PUN), polietylenu (PE) lub poliamidu (PA). Dzięki trójnikom wtykowym Y EASY LINE można łączyć w układzie przewody o średnicach zewnętrznych od 4mm do 12mm.

Trójniki wtykowe Y EASY LINE – co warto wiedzieć?

Trójniki wtykowe Y EASY LINE to szybki i wygodny montaż przewodów i węży w instalacjach pneumatycznych. Mogą także służyć do podłączania elementów pneumatyki. Trójniki wtykowe Y EASY LINE zachowują szczelność przy wielokrotnym montażu/demontażu przewodu pneumatycznego.

Medium roboczym dla trójników wtykowych Y EASY LINE jest sprężone powietrze oraz gazy neutralne.

Trójniki wtykowe Y EASY LINE dostosowane są do montażu elastycznych przewodów i węży o średnicy zewnętrznej od 4mm do 12mm, z poliuretanu (PU, PUN), polietylenu (PE) i poliamidu (PA).

Trójniki wtykowe Y EASY LINE wykonane są z wytrzymałego tworzywa sztucznego.

Mogą być stosowane w zakresie ciśnień od 0 do 10 barów oraz w zakresie temperatur od 0°C do + 60°C.

Dla wyższych ciśnień pracy zaleca się stosowanie przewodów i węży z poliamidu (PA).

Zalecane jest wykonywanie połączeń trójnikami wtykowymi Y EASY LINE w układach i instalacjach, które są często rozłączane.

Przewody i węże do trójników wtykowych Y EASY LINE należy dobrać zgodnie ze średnicami zewnętrznymi.

Zaleca się stosowanie przewodów i węży kalibrowanych.

Dla właściwego przycięcia przewodów, należy stosować obcinak przewodów typu SAS.

DANE TECHNICZNE

Średnica przewodu D	6 mm	Nr kat.	IQSY60-EL
---------------------	------	---------	-----------