AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtroreduktor G3/4", 0,5-8,5 bar EASY LINE



Numer artykułu SKU: AFR34

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Parametry techniczne:

- Medium robocze: sprężone powietrze, neutralne gazy
- Zalecane ciśnienia robocze: ciśnienie wejściowe: od 1 do 16 barów
- Zakres regulacji ciśnienia: od 0.5 – 12 bar
- Sposób opróżniania kondensatu: spust półautomatyczny *
- Dokładność filtracji: standard - 5 um
- Zalecane temperatury pracy: do +60°C
- Gwinty przyłączeniowe (wielkość): od G1/4” do G1”
- Zastosowane materiały: korpus i osłona zbiornika – aluminium, zbiornik i kopułka smarownicy – poliwęglan, korek smarownicy i pokrętło regulacyjne – tworzywo sztuczne, uszczelnienia i membrana – NBR

* - działanie spustu półautomatycznego polega na otwarciu się zaworka spustowego i usunięcie kondensatu kiedy ciśnienie zasilania spadnie do ok 1 bar

Uwaga: nie wolno dokręcać korka spustowego z dużą siłą gdyż powoduje to zablokowanie funkcji półautomatycznego opróżniania kondensatu

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/4	**Nr kat.**	AFR34
Rodzaj gwintu	G		

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:44