AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81



AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

KOŃCÓWKI WIDEŁKOWE DO SIŁOWNIKÓW

Zastosowanie końcówek widełkowych do siłowników

Końcówki widełkowe do siłowników pneumatycznych standardowych ISO 15552, typu KW, są elementami mocującymi przeznaczonymi są do montażu na tłoczysku siłownika. Montaż wykonuje się na gwintowanej części tłoczyska, wykorzystując do ustalenia położenia nakrętkę kontrującą dołączaną do siłownika. Końcówki widełkowe do siłowników pozwalają na ruchome zamocowania np. elementu przenoszącego siłę siłownika pneumatycznego lub razem z mocowaniami wahliwymi tylnymi na zamocowanie siłownika w konstrukcji maszyny lub urządzenia. Do mocowania wykorzystuje się sworzeń zabezpieczony przed wypadnięciem pierścieniami Segera lub specjalną zapinką.

Zakresy średnic siłowników:

od D12 do D100

Materiały:

stal, sworzeń: stal

DANE TECHNICZNE

Ciezar	0,0039 KG
Średnica D	8 mm
Waga	0,012 kg
Waga	0,105 kg
P	14,0 mm
G (IG)	G 3/8"
Gwint wewnętrzny	G 3/8"
RD1	58 x 1/6"
Ø obejmy zabezpieczajacej	33 MM

Nr kat.	5ACD117B36E22AF4BC27866053360960

Data wygenerowania podsumowania: 28.03.2024r, g. 12:15