



Złączka kątowa wtykowa G1/8" ø 6 EASY LINE



**Numer artykułu SKU:
IQSLV186G-EL**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

OPIS PRODUKTU

Złączki kątowe Banjo EASY LINE

Zastosowanie złączek kątowych Banjo EASY LINE

Złączki kątowe Banjo EASY LINE należą do grupy elementów złącznych i służą do łatwego i wielokrotnego podłączania elastycznych przewodów i węży pneumatycznych prostopadle do osi otworu przyłączeniowego. Nadają się do stosowania jako elementy armatury pneumatycznej i instalacyjnej do dystrybucji medium roboczego. Złączkami kątowymi Banjo EASY LINE można podłączać elementy pneumatyki. Zastosowanie złączek kątowych Banjo EASY LINE jako elementów armatury pneumatycznej pozwala na budowę instalacji pneumatycznych i innych neutralnych mediów roboczych o dowolnym stopniu skomplikowania. Dzięki złączkom kątowym Banjo EASY LINE można podłączać przewody o średnicach zewnętrznych od 6mm i 8mm. Zakres gwintów złączek kątowych Banjo EASY LINE obejmuje średnice od G1/8" do G1/4"

Złączki kątowe Banjo EASY LINE – co warto wiedzieć?

Złączki kątowe Banjo EASY LINE umożliwiają szybki i wygodny montaż przewodów i węży prostopadle do osi otworu zasilającego oraz podłączania elementów pneumatyki.

Złączki kątowe Banjo EASY LINE to możliwość realizacji połączeń przewodów i węży w układach przebiegających w miejscach o ograniczonym dostępie.

Wysoka jakość złączek kątowych Banjo EASY LINE umożliwia ich stosowanie w trudnych warunkach pracy i pozwala na wielokrotny montaż/demontaż przewodów pneumatycznych przy zachowaniu szczelności.

Medium roboczym dla złączek kątowych Banjo Easy Line jest sprężone powietrze oraz gazy neutralne.

Złączki kątowe wtykowe EASY LINE służą do montażu elastycznych przewodów i węży o średnicy zewnętrznej 6mm i 8mm, z poliuretanu (PU, PUN), polietylenu (PE) i poliamidu (PA).

Złączki kątowe Banjo EASY LINE dostępne są z gwintami calowymi G1/8" i G1/4".

Złączki kątowe Banjo EASY LINE wykonane są z wytrzymałego tworzywa sztucznego i mosiądzu niklowanego.

Mogą być stosowane w zakresie ciśnień od 0 do 10 barów oraz w zakresie temperatur od 0°C do + 60°C.

Dla wyższych ciśnień pracy zaleca się stosowanie przewodów i węży z poliamidu (PA).

Zalecane jest wykonywanie połączeń elementów złączkami kątowymi Banjo EASY LINE w układach i instalacjach podlegającym częstym czynnościom serwisowym.

Złączki kątowe Banjo EASY LINE mają możliwość obrotu, w celu dopasowania położenia podłączonego przewodu, co ułatwia dopasowanie przebiegu instalacji zasilających w maszynach i urządzeniach.

Przewody i węże do złączek Banjo EASY LINE dobiera się zgodnie ze średnicami zewnętrznymi.

Zaleca się stosowanie przewodów i węży kalibrowanych.

Uszczelnianie gwintów złączek kątowych Banjo serii EASY LINE w przyłączach elementów pneumatyki za pomocą pokrycia teflonowego.

Do prawidłowego przygotowania przewodów do montażu, należy stosować obcinaki przewodów typu SAS.



DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Średnica przewodu D	6 mm

Nr kat.	IQSLV186G-EL
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 06:05