AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Złączka kątowa wtykowa G1/8" ø 6 EASY LINE



Numer artykułu SKU: IQSL186G-EL

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Złączki kątowe wtykowe EASY LINE

Zastosowanie złączek kątowych wtykowych EASY LINE

Złączki kątowe wtykowe EASY LINE są elementami z grupy elementów złącznych i służą do łatwego i wielokrotnego podłączania elastycznych przewodów i węży pneumatycznych prostopadle do osi otworu przyłączeniowego. Nadają się do stosowania jako elementy armatury pneumatycznej i instalacyjnej do dystrybucji medium roboczego. Złączkami kątowymi wtykowymi EASY LINE można podłączać elementy pneumatyki. Zastosowanie złączek kątowych wtykowych serii EASY LINE jako elementów armatury pneumatycznej pozwala na budowę instalacji pneumatycznych i do innych neutralnych mediów roboczych o dowolnym stopniu skomplikowania. Dzięki złączkom kątowym wtykowym EASY LINE można podłączać przewody o średnicach zewnętrznych od 4mm do 16mm. Zakres gwintów złączek kątowych wtykowych EASY LINE obejmuje średnice od G1/8” do G1/2”.

Złączki kątowe wtykowe EASY LINE – co warto wiedzieć?

Złączki kątowe wtykowe EASY LINE gwarantują szybki i wygodny montaż przewodów, węży, instalacji pneumatycznych prostopadle do osi otworu zasilającego oraz podłączania elementów pneumatyki.
Złączki kątowe wtykowe EASY LINE to możliwość realizacji połączeń przewodów i węży w układach przebiegających w miejscach o ograniczonym dostępie.
Wysoka jakość złączek kątowych wtykowych EASY LINE pozwala je stosować w trudnych warunkach pracy i umożliwia wielokrotny montaż/demontaż przewodów pneumatycznych przy zachowaniu szczelności.
Medium roboczym dla złączek kątowych wtykowych EASY LINE jest sprężone powietrze oraz neutralne gazy.
Złączki kątowe wtykowe EASY LINE służą do montażu elastycznych przewodów i węży o średnicy zewnętrznej od 4mm do 16mm, z poliuretanu (PU, PUN), polietylenu (PE) i poliamidu (PA).
Złączki kątowe wtykowe EASY LINE dostępne są z typowymi stosowanymi w pneumatyce gwintami calowymi walcowymi G w zakresie G1/8” do G1/2”, oraz M5 (gwint metryczny).
Złączki kątowe wtykowe EASY LINE wykonane są z wytrzymałego tworzywa sztucznego i mosiądzu niklowanego.
Mogą być stosowane w zakresie ciśnień od 0 do 10 barów oraz w zakresie temperatur od 0°C do + 60°C.
Dla wyższych ciśnień pracy zaleca się stosowanie przewodów i węży z poliamidu (PA).
Przy użyciu złączek kątowych wtykowych EASY LINE zaleca się wykonywanie połączeń elementów w układach i instalacjach podlegającym częstym czynnościom serwisowym.
Złączki kątowe wtykowe EASY LINE mają możliwość obrotu, w celu dopasowania do kierunku podłączonego przewodu, co ułatwia dopasowanie przebiegu instalacji zasilających w maszynach i urządzeniach.
Przewody i węże do złączek wtykowych Easy Line dobiera się zgodnie ze średnicami zewnętrznymi.
Zaleca się stosowanie przewodów i węży kalibrowanych.
Uszczelnianie gwintów złączek kątowych wtykowych serii EASY LINE w przyłączach elementów pneumatyki realizowane przy pomocy o-ringa.

Do prawidłowego przygotowania przewodów do montażu, należy stosować obcinaki przewodów typu SAS.

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Średnica przewodu D	6 mm

Nr kat.	IQSL186G-EL

Data wygenerowania podsumowania: 27.11.2026r, g. 07:40