



Zawór dławiąco-zwrotny przewodowy G 1/2, gwint wewnętrzny



**Numer artykułu SKU:
JLD12**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

- Zakres ciśnienia pracy: od 0 do 10 barów
- Temperatura pracy: 0°C do + 60°C
- Zakres gwintów przyłączeniowych: G1/8" do G1/2"

Zawory dławiąco-zwrotne gwintowane EASY LINE - co warto wiedzieć?

- Zawory dławiąco-zwrotne gwintowane EASY LINE gwarantują skuteczną regulację prędkości ruchu elementów wykonawczych
- Zawory dławiąco-zwrotne gwintowane EASY LINE są przeznaczone do stosowania w logicznych układach sterowania pneumatycznego
- Zawory dławiąco-zwrotne gwintowane EASY LINE muszą być montowane tak, aby dławienie przepływu następowało po stronie odpowietrzanej siłownika pneumatycznego
- Wysoka jakość zaworów dławiąco-zwrotnych gwintowanych EASY LINE umożliwia ich stosowanie w trudnych warunkach pracy
- Medium roboczym dla zaworów dławiąco-zwrotnych gwintowanych EASY LINE jest sprężone powietrze
- Zawory dławiąco-zwrotne gwintowane EASY LINE dostępne są z gwintami calowymi od G1/8" do G1/2"
- Zawory dławiąco-zwrotne EASY LINE wykonane są z metalu

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2	Nr kat.	JLD12
Rodzaj gwintu	G		

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 15:41