

Złączka prosta wtykowa G1/4" ø 8 EASY LINE



Numer artykułu SKU:
IQSG148G-EL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

OPIS PRODUKTU

Złączki proste wtykowe EASY LINE

Złączki proste wtykowe EASY LINE są elementami łączącymi służącymi do łatwego i wielokrotnego podłączania elastycznych przewodów i węży pneumatycznych. Nadają się do stosowania jako elementy armatury pneumatycznej i instalacyjnej do dystrybucji medium roboczego. Złączkami prostymi wtykowymi EASY LINE można podłączać elementy pneumatyki i budować z ich użyciem instalacje zasilające. Zastosowanie złączek prostych wtykowych EASY LINE jako elementów armatury pneumatycznej umożliwia tworzenie instalacji pneumatycznych i do innych neutralnych mediów roboczych o dowolnym stopniu skomplikowania. Złączki proste wtykowe EASY LINE znajdują zastosowanie we wszystkich branżach przemysłu. Wysoka jakość umożliwia stosowanie złączek prostych wtykowych EASY LINE w trudnych warunkach otoczenia i pozwala na wielokrotny montaż/demontaż przewodów pneumatycznych przy zachowaniu szczelności.

Dzięki złączkom prostym wtykowym EASY LINE można podłączać przewody o średnicach zewnętrznych od 4mm do 12mm. Zakres gwintów złączek prostych wtykowych EASY LINE obejmuje średnice od G1/8" do G1/2" oraz metryczny M5.

Złączki proste wtykowe EASY LINE – co warto wiedzieć?

Złączki proste wtykowe EASY LINE gwarantują szybki i wygodny montaż przewodów, węży, instalacji pneumatycznych oraz służą do podłączania elementów pneumatyki.

Złączki proste wtykowe EASY LINE dają możliwość łączenia przewodów i węży znajdujących się w miejscach o ograniczonym dostępie i skomplikowanym przebiegu.

Medium roboczym dla złączek prostych wtykowych EASY LINE jest sprężone powietrze oraz gazy obojętne.

Złączki proste wtykowe EASY LINE służą do montażu elastycznych przewodów i węży o średnicy zewnętrznej od 4mm do 12mm, z poliuretanu (PU, PUN), polietylenu (PE) i poliamidu (PA).

Złączki proste wtykowe EASY LINE dostępne są z gwintami calowymi walcowymi o wielkości od G1/8" do G1/2".

Złączki proste wtykowe EASY LINE wykonane są z mosiądzu niklowanego.

Mogą być stosowane w zakresie ciśnień od 0 do 10 barów oraz w zakresie temperatur od 0°C do + 60°C.

Dla wyższych ciśnień pracy zalecane jest stosowanie przewodów z poliamidu (PA).

Wysoka jakość złączek prostych wtykowych EASY LINE umożliwia ich stosowanie w trudnych warunkach pracy i pozwala na wielokrotny montaż/demontaż przewodów pneumatycznych przy zachowaniu szczelności.

Zaleca się tworzenie połączeń ze złączkami prostymi wtykowymi EASY LINE w układach podlegającym częstym czynnościom serwisowym.

Przewody i węże do złączek prostych wtykowych EASY LINE dobiera się zgodnie ze średnicami zewnętrznymi.

Zaleca się stosowanie przewodów i węży kalibrowanych.

Uszczelnianie złączek prostych wtykowych EASY LINE w przyłączach gwintowanych elementów pneumatyki realizowane przy pomocy o-ringa.

W miejscach o ograniczonym dostępie do przykręcenia złączki prostej wtykowej EASY LINE, można używać wewnętrznego otworu sześciokątnego pod klucz imbusowy.

Do prawidłowego przygotowania przewodów do montażu, należy stosować obcinaki przewodów typu SAS.

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4	Nr kat.	IQSG148G-EL
Rodzaj gwintu	G		
Średnica przewodu D	8 mm		

Data wygenerowania podsumowania: 30.08.2026r, g. 09:25