AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Złączka prosta wtykowa gwint wew. G1/2" ø 12 EASY LINE



Numer artykułu SKU: IQSF1212-EL

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Złączki proste wtykowe z gwintem wewnętrznym EASY LINE

Złączki proste wtykowe z gwintem wewnętrznym EASY LINE to elementy złączne służące do łatwego i wielokrotnego podłączania elastycznych przewodów i węży pneumatycznych. Nadają się do stosowania jako elementy armatury pneumatycznej i instalacyjnej do dystrybucji medium roboczego. Złączkami prostymi wtykowymi z gwintem wewnętrznym EASY LINE można podłączać elementy pneumatyki i budować z ich użyciem instalacje zasilające do różnych mediów roboczych. Zastosowanie złączek prostych wtykowych z gwintem wewnętrznym EASY LINE jako elementów armatury pneumatycznej umożliwia tworzenie instalacji pneumatycznych o dowolnym stopniu skomplikowania. Złączki proste wtykowe z gwintem wewnętrznym EASY LINE znajdują zastosowanie we wszystkich branżach przemysłu. Wysoka jakość umożliwia stosowanie złączek w trudnych warunkach otoczenia i pozwala na wielokrotny montaż/demontaż przewodów pneumatycznych przy zachowaniu szczelności.
Dzięki złączkom prostym wtykowym z gwintem wewnętrznym EASY LINE można podłączać przewody o średnicach zewnętrznych od 4mm do 12mm. Zakres gwintów złączek prostych wtykowych z gwintem wewnętrznym EASY LINE obejmuje średnice od G1/8” do G1/2”.

Złączki proste wtykowe z gwintem wewnętrznym EASY LINE – co warto wiedzieć?

Złączki proste wtykowe z gwintem wewnętrznym EASY LINE to szybki, wygodny i wielokrotny montaż przewodów, węży, instalacji pneumatycznych.
Złączki proste z gwintem wewnętrznym EASY LINE służą do podłączania elementów pneumatyki.
Złączki proste z gwintem wewnętrznym EASY LINE to możliwość budowy połączeń przewodów i węży w układach przebiegających w miejscach o ograniczonym dostępie i skomplikowanym przebiegu przewodów
Medium roboczym dla złączek prostych wtykowych z gwintem wewnętrznym EASY LINE jest sprężone powietrze oraz gazy neutralne.
Złączki proste wtykowe z gwintem wewnętrznym EASY LINE stosowane są do montażu elastycznych przewodów i węży o średnicy zewnętrznej od 4mm do 12mm, z poliuretanu (PU, PUN), polietylenu (PE) i poliamidu (PA).
Złączki proste wtykowe z gwintem wewnętrznym EASY LINE dostępne są z gwintami calowymi o wielkościach od G1/8” do G1/2”.
Złączki proste wtykowe z gwintem wewnętrznym EASY LINE wykonane są z mosiądzu niklowanego.
Mogą być stosowane w zakresie ciśnień od 0 do 10 barów oraz w zakresie temperatur od 0°C do + 60°C.
Dla wyższych ciśnień pracy zaleca się stosowanie przewodów i węży z poliamidu (PA).
Wysoka jakość złączek prostych wtykowych z gwintem wewnętrznym EASY LINE umożliwia ich stosowanie w trudnych warunkach roboczych.
Zaleca się wykonywanie połączeń złączkami wtykowymi z gwintem wewnętrznym Easy Line w układach i instalacjach podlegającym częstym czynnościom serwisowym.
Przewody i węże do złączek wtykowych z gwintem wewnętrznym EASY LINE dobiera się zgodnie ze średnicami zewnętrznymi.
Zaleca się stosowanie przewodów i węży kalibrowanych.
Do prawidłowego przygotowania przewodów do montażu, należy stosować obcinaki przewodów typu SAS.

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Średnica przewodu D	12 mm

Nr kat.	IQSF1212-EL

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 16:55