

Złączka prosta wtykowa gwint wew. G1/4" ø 10 EASY LINE



Numer artykułu SKU:
IQSF1410-EL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

OPIS PRODUKTU

Złączki proste wtykowe z gwintem wewnętrznym EASY LINE

Złączki proste wtykowe z gwintem wewnętrznym EASY LINE to elementy łączące służące do łatwego i wielokrotnego podłączania elastycznych przewodów i węży pneumatycznych. Nadają się do stosowania jako elementy armatury pneumatycznej i instalacyjnej do dystrybucji medium roboczego. Złączkami prostymi wtykowymi z gwintem wewnętrznym EASY LINE można podłączać elementy pneumatyki i budować z ich użyciem instalacje zasilające do różnych mediów roboczych. Zastosowanie złączek prostych wtykowych z gwintem wewnętrznym EASY LINE jako elementów armatury pneumatycznej umożliwia tworzenie instalacji pneumatycznych o dowolnym stopniu skomplikowania. Złączki proste wtykowe z gwintem wewnętrznym EASY LINE znajdują zastosowanie we wszystkich branżach przemysłu. Wysoka jakość umożliwia stosowanie złączek w trudnych warunkach otoczenia i pozwala na wielokrotny montaż/demontaż przewodów pneumatycznych przy zachowaniu szczelności.

Dzięki złączkom prostym wtykowym z gwintem wewnętrznym EASY LINE można podłączać przewody o średnicach zewnętrznych od 4mm do 12mm. Zakres gwintów złączek prostych wtykowych z gwintem wewnętrznym EASY LINE obejmuje średnice od G1/8" do G1/2".

Złączki proste wtykowe z gwintem wewnętrznym EASY LINE – co warto wiedzieć?

Złączki proste wtykowe z gwintem wewnętrznym EASY LINE to szybki, wygodny i wielokrotny montaż przewodów, węży, instalacji pneumatycznych.

Złączki proste z gwintem wewnętrznym EASY LINE służą do podłączania elementów pneumatyki.

Złączki proste z gwintem wewnętrznym EASY LINE to możliwość budowy połączeń przewodów i węży w układach przebiegających w miejscach o ograniczonym dostępie i skomplikowanym przebiegu przewodów

Medium roboczym dla złączek prostych wtykowych z gwintem wewnętrznym EASY LINE jest sprężone powietrze oraz gazy neutralne.

Złączki proste wtykowe z gwintem wewnętrznym EASY LINE stosowane są do montażu elastycznych przewodów i węży o średnicy zewnętrznej od 4mm do 12mm, z poliuretanu (PU, PUN), polietylenu (PE) i poliamidu (PA).

Złączki proste wtykowe z gwintem wewnętrznym EASY LINE dostępne są z gwintami calowymi o wielkościach od G1/8" do G1/2".

Złączki proste wtykowe z gwintem wewnętrznym EASY LINE wykonane są z mosiądzu niklowanego.

Mogą być stosowane w zakresie ciśnień od 0 do 10 barów oraz w zakresie temperatur od 0°C do + 60°C.

Dla wyższych ciśnień pracy zaleca się stosowanie przewodów i węży z poliamidu (PA).

Wysoka jakość złączek prostych wtykowych z gwintem wewnętrznym EASY LINE umożliwia ich stosowanie w trudnych warunkach roboczych.

Zaleca się wykonywanie połączeń złączkami wtykowymi z gwintem wewnętrznym Easy Line w układach i instalacjach podlegającym częstym czynnościom serwisowym.

Przewody i węże do złączek wtykowych z gwintem wewnętrznym EASY LINE dobiera się zgodnie ze średnicami zewnętrznymi.

Zaleca się stosowanie przewodów i węży kalibrowanych.

Do prawidłowego przygotowania przewodów do montażu, należy stosować obcinaki przewodów typu SAS.

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4	Nr kat.	IQSF1410-EL
Rodzaj gwintu	G		
Średnica przewodu D	10 mm		

Data wygenerowania podsumowania: 25.07.2026r, g. 01:00