AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór sterowany przyciskiem krytym 3/2 G1/8, zielony - PNEUER



Numer artykułu SKU: JLW310FP

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

PNEUER

OPIS PRODUKTU

Zasada działania:

Zawory sterowane przyciskiem 3/2 są zaworami monostabilnymi uruchamiane ręcznie. Po naciśnieciu przycisku zawór się przesterowuje. Aby utrzymać zawór w położeniu przesterowanym należy ciągle naciskać przycisk. Po zwolnieniu nacisku na przycisk zawór wraca do położenia początkowego siłą sprężyny

Zawory sterowane przyciskiem awaryjnym są uruchamiane ręcznie. Po awaryjnym naciśnieciu przycisku zawór się przesterowuje i zostaje w pozycji przesterowanej. Aby zwolnić zawór należy przekręcic przycisk

W stanie spoczynkowym (dla wersji NC) droga zasilana "1" jest odcięta a droga "2" odpowietrzona przez przyłącze "3". Po przesterowaniu droga "2" jest zasilana z przyłącza "1", odpowietrzenie drogą "3" jest odcięte

Dane techniczne:

Materiały:
Korpus: aluminium anodowane, części wewnętrzne: aluminium i stal nierdzewna, uszczelki: tworzywo sztuczne i NBR

Ciśnienie pracy: 0 do 8 bar

Zakres temperatur: 0°C do +60°C

Medium robocze:
sprężone powietrze smarowane lub niesmarowane, filtrowane, maksymalna wielkość cząstek stałych 40 µm

---

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Przepływ	658 l/min

Nr kat.	JLW310FP

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 20:17