



## Złączka prosta redukcyjna 12/6 - Easy Line



Numer artykułu SKU:  
**IQSG12060-EL**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Natychmiast

### OPIS PRODUKTU

## ZŁĄCZKI WTYKOWE REDUKCYJNE EASY LINE

### Zastosowanie złączek wtykowych redukcyjnych EASY LINE

Złączki wtykowe redukcyjne EASY LINE należą do grupy elementów złącznych i służą do łatwego i wielokrotnego podłączania elastycznych przewodów i węży pneumatycznych o różnych średnicach. Złączki wtykowe redukcyjne EASY LINE mogą być stosowane do dopasowywania elementów instalacji pneumatycznych do wymaganych przepływów elementów pneumatyki. Dzięki złączkom wtykowym redukcyjnym EASY LINE można łączyć przewody o średnicach zewnętrznych od 4mm do 12mm z przewodami o średnicach zewnętrznych od 6mm do 16mm.

### Złączki wtykowe redukcyjne EASY LINE – co warto wiedzieć?

Złączki wtykowe redukcyjne EASY LINE gwarantują szybki i wygodny montaż przewodów i węży o różnych średnicach zewnętrznych.

Złączki wtykowe redukcyjne EASY LINE odznaczają się wysoką jakością i zachowują szczelność nawet przy wielokrotnym montażu/demontażu przewodów pneumatycznych.

Medium roboczym dla złączek wtykowych redukcyjnych EASY LINE jest sprężone powietrze oraz gazy neutralne.

Złączki wtykowe redukcyjne EASY LINE służą do montażu elastycznych przewodów i węży o średnicy zewnętrznej od 4mm do 16mm, z poliuretanu (PU, PUN), polietylenu (PE) i poliamidu (PA).

Złączki wtykowe redukcyjne EASY LINE wykonane są z wytrzymałego tworzywa sztucznego.

Mogą być stosowane w zakresie ciśnień od 0 do 10 barów oraz w zakresie temperatur od 0°C do + 60°C. Dla wyższych ciśnień pracy zaleca się stosowanie przewodów i węży z poliamidu PA.

Wysoka jakość złączek wtykowych redukcyjnych EASY LINE pozwala na ich stosowanie w trudnych warunkach roboczych.

Zalecane jest wykonywanie połączeń złączkami wtykowymi redukcyjnymi EASY LINE w układach i instalacjach podlegającym częstym czynnościom serwisowym.

Przewody i węże do złączek wtykowych redukcyjnych EASY LINE dobiera się zgodnie ze średnicami zewnętrznymi.

Zaleca się stosowanie przewodów i węży kalibrowanych.

Do prawidłowego przygotowania przewodów do montażu należy stosować obcinaki przewodów typu SAS.

### DANE TECHNICZNE

Nr kat.

IQSG12060-EL

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 18:48