Zawór sterowany dźwignią z rolką 5/2 G1/4 - PNEUER



Numer artykułu SKU: JLW510RB

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

PNEUER

OPIS PRODUKTU

ZAWORY MECHANICZNE STEROWANE DŹWIGNIĄ Z ROLKĄ 5/2 G 1/4" seria JLW , PNEUER

Charakterystyka zaworów mechanicznych sterowanych dźwignią 5/2 G 1/4" seria JLW , PNEUER

- Zawory sterowane dźwignią z rolką 5/2 JLW PNEUER są pomocniczymi elementami pneumatyki do sterowania kierunkiem przepływu sprężonego powietrza, sterowanymi bezpośrednio mechanicznie
- Zawory mechaniczne nazywane są także krańcówkami lub zaworami krańcowymi
- W układach automatycznego sterowania pneumatycznego mogą spełniać rolę zaworów krańcowych, montowanych dla potwierdzenia wykonania cyklu przez siłownik pneumatyczny
- Zwykle są wykorzystywane do sterowania bezpośredniego siłownikami dwustronnego działania
- Mogą być także używane do sterowania siłownikiem po wykonaniu ruchu przez elementy ruchome maszyn i urządzeń
- Zawory z dźwignią z rolką to zawory bezpośredniego działania działania i wymagają ciśnienia początkowego
- Mogą być montowane bezpośrednio w maszynach i urządzeniach

Zawory sterowane dźwignią z rolką 5/2 seria JLW PNEUER – co warto wiedzieć?

- Zawory sterowane dźwignią z rolką 5/2 JLW PNEUER do stosowania w układach automatycznego sterowania do potwierdzenia wykonania ruchu przez siłowniki pneumatyczne
- Mogą być stosowane do bezpośredniego sterowania siłownikami pneumatycznymi dwustronnego działania
- Są zaworami jednokierunkowymi
- Przy ich pomocy można realizować funkcję sterowania pośredniego zaworami pneumatycznymi
- Mogą pracować w układach od ciśnienia 0 do 8 barów
- Dostępne są w wersji monostabilnej, z powrotem sprężyną
- Przeznaczone są do montażu przewodowego
- Dostępne z gwintem calowym G1/4”
- Zaleca się montaż tłumika hałasu w przyłączach odpowietrzających zaworu sterowanego dźwignią z rolką 5/2 JLW PNEUER

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Przepływ	875 l/min

Nr kat.	JLW510RB

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 23:21