AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór ręczny z dźwignią 5/2 G1/2 powrót sprężyną - PNEUER



**Numer artykułu SKU: JLR6101S**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

PNEUER

## OPIS PRODUKTU

## Zasada działania:

**Zawory mechaniczne bistabilne PNEUER 5/2 z dźwignią i blokadą** są uruchamiane ręcznie. Po przesterowaniu dźwigni pozostaje ona w położeniu przesterowanym utrzymywana przez blokadą. Przesterowanie w położenie początkowe dźwigni odbywa się w odwrotną stronę

**Zawory sterowane dźwignią, powrót sprężyną 5/2 seria JLR** uruchamia się ręcznie. Po przesterowaniu dźwigni następuje uruchomienie zaworu. Aby utrzymać zawór w położeniu przesterowanym należy ciągle przytrzymywać dźwignię. Po puszczeniu dźwigni zawór wraca do położenia początkowego siłą sprężyny.

**Uwaga:** W stanie spoczynkowym droga zasilana "1" jest połączona z drogą do odbiornika "2", droga odbiornika "4" jest odpowietrzona przez przyłącze "5". Po przesterowaniu droga zasilania "1" połączona jest z drogą odbiornika "4", natomiast przyłącze do odbiornika "2" jest odpowietrzone przez drogę "3"

## Dane techniczne:

Materiały: korpus i suwak: aluminium, uszczelki: NBR, dźwignia: stal chromowana, tworzywo sztuczne

Medium robocze: gazy neutralne, sprężone powietrze smarowane lub niesmarowane, filtrowane, maksymalna wielkość cząstek stałych 40 µm

Sposób powrotu dla wersji monostabilnej: sprężyna

Podłączenie zasilania ciśnieniem: możliwe do dowolnego przyłącza

Zakres temperatur: -20°C do +70°C

Ciśnienie robocze: 0 - 8 bar

Przepływ: dla wielkości G1/8 - 761 l.min, dla G1/4 - 875 l/min, dla G 1/2 - 2745 l/min

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **B** | 102 mm |
| **średnica P** | 5,5 mm |
| **Średnica O** | G1/2 |
| **Średnica H** | 18 mm |
| **Średnica N** | G1/2 |
| **M2** | 35 mm |
| **Q** | 0 mm |
| **J** | 63 mm |
| **I** | 18 mm |
| **K** | 36 mm |
| **Gwint** | 114 mm |
| **Gwint** | 1/2 |
| **C** | 55,5 mm |
| **E** | 110 mm |
| **F** | 7,5 mm |
| **L** | 50 mm |
| **A** | 126 mm |
| **Średnica zewnętrzna D** | 34 mm |
| **Przepływ** | 2745 l/min |
| **Funkcja zaworu** | ze sprężyną |
| **Rodzaj gwintu** | G |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | JLR6101S |

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 15:34