



Zawór krańcowy z dźwignią z rolką 3/2 G 1/8



Numer artykułu SKU:
JLW310RB

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

PNEUER

OPIS PRODUKTU

ZAWORY STEROWANE DŹWIGNIĄ Z ROLKĄ 3/2 SERIA JLW EASY LINE

Zastosowanie zaworów sterowane dźwignią z rolką 3/2 JLW EASY LINE

Zawory sterowane dźwignią z rolką 3/2 JLW EASY LINE są pomocniczymi elementami pneumatyki do sterowania kierunkiem przepływu sprężonego powietrza, sterowanymi bezpośrednio mechanicznie. W układach automatycznego sterowania pneumatycznego spełniają rolę zaworów krańcowych, montowanych dla potwierdzenia wykonania cyklu przez siłownik pneumatyczny. Sygnał pneumatyczny z zaworów sterowanych dźwignią z rolką 3/2 JLW EASY LINE podawany jest najczęściej do przesterowania [zaworów pneumatycznych](#). Mogą być także montowane dla potwierdzenia ruchu ruchomych części maszyn i urządzeń. Zawory sterowane dźwignią z rolką 3/2 JLW EASY LINE nazywane są także krańcówkami. Zawory sterowane dźwignią z rolką 3/2 JLW EASY LINE nie wymagają ciśnienia początkowego do zadziałania. Zawory sterowane dźwignią z rolką 3/2 JLW EASY LINE mogą być montowane bezpośrednio w maszynach i urządzeniach. Są niezbędne w układach sterowania automatycznego do inicjowania kolejnych cykli pracy urządzenia, lub do sterowania pośredniego logicznymi [zaworami sterowanymi pneumatycznie](#).

Zawory sterowane dźwignią z rolką 3/2 JLW EASY LINE – co warto wiedzieć?

Zawory sterowane dźwignią z rolką 3/2 JLW EASY LINE przeznaczone są do stosowania w układach automatycznego sterowania do potwierdzenia wykonania ruchu przez [siłowniki pneumatyczne](#).

Zawory sterowane dźwignią z rolką 3/2 JLW EASY LINE są zaworami jednokierunkowymi.

Przy pomocy zaworów sterowanych dźwignią z rolką 3/2 JLW EASY LINE można realizować funkcję sterowania pośredniego [zaworami pneumatycznymi](#).

Zawory sterowane dźwignią z rolką 3/2 JLW EASY LINE mogą pracować w układach od ciśnienia 0 do 8 barów.

Zawory sterowane dźwignią z rolką 3/2 JLW EASY LINE dostępne są w wersji monostabilnej, z powrotem sprężyną.

Zawory sterowane dźwignią z rolką 3/2 JLW EASY LINE mogą pracować jako normalnie zamknięte lub normalnie otwarte, w zależności od podłączenia przewodów.

Zawory sterowane dźwignią z rolką 3/2 JLW EASY LINE przeznaczone są do montażu przewodowego.

Zawory sterowane dźwignią z rolką 3/2 JLW EASY LINE dostępne są z gwintami stalowymi G1/8" i G1/4".

Zaleca się montaż tłumika hałasu ([płaskiego](#) lub [stożkowego](#)) w przyłączy odpowietrzającym zaworu sterowanego dźwignią z rolką 3/2 JLW EASY LINE.



DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Przepływ	658 l/min

Nr kat.	JLW310RB
---------	----------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 23:06