



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, z automatycznym wyłącznikiem, montaż opaskowy
(CDJ2KB16-20Z-B) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDJ2KB16-20Z-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Seria	J2K
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	16 mm
Skok	20
Przyłącze w pokrywie tylnej	Przyłącze prostopadłe do osi
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	20 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Średnica tłoka D	16 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Przyłącze w pokrywie tylnej	przyłącze prostopadłe do osi
Sposób montażu czujników	B (montaż taśmą)
Seria	J2K
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDJ2KB16-20Z-B
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 18:53