



Siłownik pneumatyczny mini, skok 30 mm, średnica 16 mm (CDJ2KB16-30SRZ-B) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDJ2KB16-30SRZ-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Skok cylindra

Działanie

Lokalizacja przyłącza pokrywy głowicy

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Styl montażu wyłącznika automatycznego

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Podstawowy

Średnica cylindra 16 mm

Standardowy skok 30 mm

Jednostronnego działania, powrót sprężynowy

Osiowy

None

None

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Styl montażu taśmowego

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Działanie	S (jednostronnego działania pchający)
Średnica tłoka D	16 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Przyłącze w pokrywie tylnej	R (przyłącze osiowe)
Sposób montażu czujników	B (montaż taśmą)
Wspornik wahliwy	brak
Element wyposażenia tłoczyska	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDJ2KB16-30SRZ-B
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 21:27