



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik okrągły seria CJ2 (CDJ2KG10-10SZ-M9PASAPC-A) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDJ2KG10-10SZ-M9P(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Zasadniczo podstawowy

- Zamontuj tak, jak chcesz – 7 typów mocowania, 4 wsporniki końcowe tłoczyska
- Osiągnij precyzyjny ruch – zmniejszone ugięcie końcówki tłoczyska poprzez zamontowanie pierścienia ślizgowego na tłoku w standardzie
- Zmniejsz koszty montażu i konserwacji – precyzyjna regulacja czujnika położenia tłoka poprzez poluzowywanie jednej śruby.

I wiele więcej

- Wielkości tłoka (mm): 6, 10, 16
- Skoki do 400 mm
- Wiele osłon tłoczyska i wsporników montażowych dostępnych w standardzie.
- Amortyzacja elastyczna i pneumatyczna
- Dostępna kompatybilna wersja z produkcją baterii.

DANE TECHNICZNE

Skok	10 mm
Sposób montażu	G (kołnierz z tyłu)
Przyłącze elektryczne	SAPC (długość kabla 0,5 m, złącze M8 3-pinowe)
Działanie	S (jednostronnego działania, pchający)
Średnica tłoka D	10 mm
Czujnik położenia	B76- czujnik kontaktronowy, 4-8V DC, LED, kabel 0,5 m
Magnes	D (wbudowany magnes)
Przyłącze w pokrywie tylnej	przyłącze prostopadłe do osi
Sposób montażu czujników	A (montaż na szynie)
Wspornik wahliwy	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Element wyposażenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDJ2KG10-10SZ-M9P(1)
---------	----------------------