



Siłownik miniaturowy, podwójnego działania, średnica 16 mm, skok 30 mm (CJ2KB16-30Z) - SMC



Numer artykułu SKU:
CJ2KB16-30Z

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Seria	J2K
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	16 mm
Skok	30
Przyłącze w pokrywie tylnej	Przyłącze prostopadłe do osi
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Sposób montażu czujników	Brak
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	16 mm
Skok	30 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Czujnik położenia	bez czujników
Przyłącze w pokrywie tylnej	przyłącze prostopadłe do osi
Seria	J2K
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Magnes w tłoku	brak

Nr kat.	CJ2KB16-30Z
---------	-------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 21:12