



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik miniaturowy, podwójnego działania, średnica 16 mm, skok 30 mm (CDJ2KB16-30Z-A) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDJ2KB16-30Z-A

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Seria	J2K
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	16 mm
Skok	30
Przyłącze w pokrywie tylnej	Przyłącze prostopadłe do osi
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Sposób montażu czujników	A (Montaż na szynie)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	16 mm
Skok	30 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Czujnik położenia	bez czujników
Przyłącze w pokrywie tylnej	przyłącze prostopadłe do osi
Sposób montażu czujników	A (montaż na szynie)
Seria	J2K
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Magnes w tłoku	D (wbudowany)

Nr kat.	CDJ2KB16-30Z-A
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 21:26