



Siłownik miniaturowy, podwójnego działania, średnica tłoka 6 mm, skok 20 mm  
(CDJ2WB6-20Z-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDJ2WB6-20Z-B**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Seria	0
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	6 mm
Skok	20
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

## DANE TECHNICZNE

Skok	20 mm
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Średnica tłoka D	6 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Sposób montażu czujników	B (montaż za pomocą taśmy)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDJ2WB6-20Z-B
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 02:15