



Siłownik pneumatyczny okrągły ISO 6432, średnica 20 mm, skok 30 mm (C85WE20-30-XB6) - SMC



**Numer artykułu SKU:
C85WE20-30-XB6**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Średnica tłoka	Ø20 mm.
Skok	30
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Ostona tłoczyska	Standardowy
Sposób montażu czujników	Bez czujników
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Siłowniki odporne na wysoką temperaturę
Ze stali nierdzewnej	Brak
Długi skok	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Ośłona tłoczyska	standard
Sposób montażu czujników	bez czujników
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Magnes w tłoku	brak

Nr kat.	C85WE20-30-XB6
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 18:10