



Siłownik pneumatyczny okrągły ISO 6432, średnica 25 mm, skok 30 mm (CD85WE25-30C-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CD85WE25-30C-B**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Średnica tłoka	Ø25 mm.
Skok	30
Amortyzacja	C (Amortyzacja pneumatyczna)
Ostona tłoczyska	Standardowy
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak
Długi skok	Brak

## DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Amortyzacja	C (amortyzacja pneumatyczna)
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	standardowy
Sposób montażu czujników	B (montaż taśmą)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CD85WE25-30C-B
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 13:03