



Siłownik kompaktowy ISO 21287 seria C55 (CD55L20-25M-X1439) - SMC



Numer artykułu SKU:
CD55L20-25M-X1439

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

ISO oznacza serwis z SMC

- Uzyskaj potrzebną wykwalifikowaną pomoc – spersonalizowane i szybkie porady od naszych ekspertów
- Uruchom jak najszybciej – wyprodukowano i zmagazynowano w Europie
- Pozwól, aby siłownik dostosował się do twojej aplikacji – dostępnych jest do 30 modyfikacji końcówek tłoczysk.

I wiele więcej

- Śr. tłoka: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 i 100 mm.
- Duży zakres skoku od 5 mm do 150 mm.
- Konstrukcja jest podobna do specyfikacji odporności na obciążenia boczne obecnej serii CQ2.
- Budowa pierścienia osadczego pozwala na łatwą i szybszą konserwację.
- Czujniki położenia tłoka mogą być montowane na dowolnej powierzchni z czterech stron cylindra.

DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm
Sposób montażu	L (na łapach)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Wbudowany magnes	D (wbudowany magnes)
Gwint na tłoczysku	M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym)

Nr kat.	CD55L20-25M-X1439
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 10.09.2026r, g. 19:36