



Siłownik kompaktowy, podwójnego działania, średnica 12 mm, skok 20 mm
(CQSWB12-20D) - SMC



Numer artykułu SKU:
CQSWB12-20D

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Średnica tłoka	Ø12 mm
Skok	20 mm
Opcja	Standard (tłoczek z gwintem wewnętrznym)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	20 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Średnica tłoka D	12 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Opcja	standard (tłoczek z gwintem wewnętrznym)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.

CQSWB12-20D

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 22:21