



Siłownik kompaktowy, średnica 16 mm, skok 20 mm (CDQSWB16-20DM) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQSWB16-20DM**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Średnica tłoka	Ø16 mm.
Skok	20 mm
Opcja	M (Tłoczek z gwintem zewnętrznym)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	20 mm
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Średnica tłoka D	16 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	M (tłoczek z gwintem zew.)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDQSWB16-20DM
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 22:54