



Siłownik kompaktowy, podwójnego działania, średnica 12 mm, skok 15 mm
(CQSWB12-15D) - SMC



Numer artykułu SKU:
CQSWB12-15D

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Średnica tłoka	Ø12 mm
Skok	15 mm
Opcja	Standard (tłoczek z gwintem wewnętrznym)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	15 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe gwintowane z obu stron)
Średnica tłoka D	12 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Opcja	standard, tłoczek z gwintem wewnętrznym
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.

CQSWB12-15D

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 18:26