



Siłownik kompaktowy, średnica 100 mm, skok 40 mm (CDQ2B100-40DCMZ-A93) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CDQ2B100-40DCMZ-A93**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                |                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Magnes                         | D (Wbudowany)                                                             |
| Sposób montażu                 | B (Otwory przelotowe)                                                     |
| Typ                            | Standardowy                                                               |
| Średnica tłoka                 | Ø100 mm.                                                                  |
| Typ gwintu przyłączy           | Rc (lub gwint M dla śr. tłoka Ø16 i 20 mm lub 32 skok 5mm)                |
| Pierścień smarujący            | Bez funkcji smarowania                                                    |
| Skok                           | 40                                                                        |
| Wykonanie korpusu              | CM [Rubber Bumper + Rod End Male Thread].                                 |
| Rowki do montażu czujników     | Z (Rowki do montażu czujników)                                            |
| Śruby montażowe                | Brak                                                                      |
| Element wyposażenia tłoczyska  | Brak                                                                      |
| Czujnik położenia              | A93--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <100V AC, LED, kabel poziomy 0,5 m |
| Przyłącze elektryczne          | Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)                          |
| Opcje zakończenia tłoczyska    | Brak                                                                      |
| Odporność na temperaturę       | Brak                                                                      |
| Do małych prędkości            | Brak                                                                      |
| Ze stali nierdzewnej           | Brak                                                                      |
| Uszczelnienie z fluorokauczuku | Brak                                                                      |

DANE TECHNICZNE

|                               |                                                                           |         |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Skok                          | 40 mm                                                                     | Nr kat. | CDQ2B100-40DCMZ-A93 |
| Sposób montażu                | B (otwory przelotowe)                                                     |         |                     |
| Rodzaj gwintu                 | Rc                                                                        |         |                     |
| Typ                           | standardowy                                                               |         |                     |
| Średnica tłoka D              | 100 mm                                                                    |         |                     |
| Czujnik położenia             | A93- czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <100V AC, LED, kabel poziomy 0,5 m |         |                     |
| Magnes                        | D (wbudowany)                                                             |         |                     |
| Pierścień smarujący           | bez funkcji smarowania                                                    |         |                     |
| Rowki do montażu czujników    | Z (rowki do montażu czujników)                                            |         |                     |
| Wykonanie korpusu             | CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)              |         |                     |
| Element wyposażenia tłoczyska | brak                                                                      |         |                     |
| Opcje zakończenia tłoczyska   | brak                                                                      |         |                     |
| Śruby montażowe               | brak                                                                      |         |                     |