



Siłownik kompaktowy, średnica 100 mm, skok 45 mm (CDQ2B100-45DCMZ-M9BL) - SMC



Numer artykułu SKU:  
**CDQ2B100-45DCMZ-M9BL**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                |                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Magnes                         | D (Wbudowany)                                                               |
| Sposób montażu                 | B (Otwory przelotowe)                                                       |
| Typ                            | Standardowy                                                                 |
| Średnica tłoka                 | Ø100 mm.                                                                    |
| Typ gwintu przyłączy           | Rc (lub gwint M dla śr. tłoka Ø16 i 20 mm lub 32 skok 5mm)                  |
| Pierścień smarujący            | Bez funkcji smarowania                                                      |
| Skok                           | 45                                                                          |
| Wykonanie korpusu              | CM [Rubber Bumper + Rod End Male Thread].                                   |
| Rowki do montażu czujników     | Z (Rowki do montażu czujników)                                              |
| Śruby montażowe                | Brak                                                                        |
| Element wyposażenia tłoczyska  | Brak                                                                        |
| Czujnik położenia              | M9B--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m |
| Przyłącze elektryczne          | L (3 m).                                                                    |
| Opcje zakończenia tłoczyska    | Brak                                                                        |
| Odporność na temperaturę       | Brak                                                                        |
| Do małych prędkości            | Brak                                                                        |
| Ze stali nierdzewnej           | Brak                                                                        |
| Uszczelnienie z fluorokauczuku | Brak                                                                        |

DANE TECHNICZNE

|                               |                                                                             |         |                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| Skok                          | 45 mm                                                                       | Nr kat. | CDQ2B100-45DCMZ-M9BL |
| Sposób montażu                | B (otwory przelotowe)                                                       |         |                      |
| Rodzaj gwintu                 | Rc                                                                          |         |                      |
| Przyłącze elektryczne         | L (3 m)                                                                     |         |                      |
| Typ                           | standardowy                                                                 |         |                      |
| Średnica tłoka D              | 100 mm                                                                      |         |                      |
| Czujnik położenia             | M9B- czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m |         |                      |
| Magnes                        | D (wbudowany)                                                               |         |                      |
| Pierścień smarujący           | bez funkcji smarowania                                                      |         |                      |
| Rowki do montażu czujników    | Z (rowki do montażu czujników)                                              |         |                      |
| Wykonanie korpusu             | CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)                |         |                      |
| Element wyposażenia tłoczyska | brak                                                                        |         |                      |
| Opcje zakończenia tłoczyska   | brak                                                                        |         |                      |
| Śruby montażowe               | brak                                                                        |         |                      |